SIEMENS IQ700 hotte plan de travail - 90cm - LD98WMM65

SIEMENS

Pas d'image

2?909,00 €

TVA incl.

A A ↑ G

Numéro d'article	**LD98WMM65**
EAN	**4242003881040**
Marque	**SIEMENS**

Description du produit

Fonctionnement et Puissance
90 cm
SC
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Design
edges illuminated

Confort
Commande électronique par touchControl
touchControl
3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
Niveau intensif avec rappel automatique
Niveau intensif avec rappel automatique
Déclenchement retardé 10 min.
air quality sensor BME680
cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
Hotte entièrement automatique

Caractéristiques
emotionLight Pro
Box w. cass. st.st. frame bl.
Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
Le panneau de verre peut être facilement enlevé et nettoyé
HomeConnect via WLAN pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)

Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
Fonction intervalle: disponible via Home Connect
Fonction silence: disponible via Home Connect

Opération
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 519 m³/h, niveau intensif 833 m³/h
Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 519 m³/h, position intensive: 833 m³/h
Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 519 m3/h
Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 519 m³/h
Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en evacuation et fonctionnement normal: 62 dB(A) re 1 pW
Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/62 dB*
Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:456m³/h
Intensivstufe:596m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:66dB(A) re 1 pW
Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
Capacité d'extraction max.: 833 m³/h

Informations sur la planification et l'installation
Hauteur de sortie 250 mm
Dimensions (HxLxP): 709 x 892 x 140 mm
Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 703 x 854 x 123 mm
Manchon de racc. ø 150 mm
Longueur du cordon de branch.: 130 cm

Environnement et sécurité
Classe d`efficacité énergétique: A*
La consommation moyenne d'énergie:37.8 kWh/an*
Classe d'efficacité ventilateur: A *
Classe d`efficacité Éclairage : -*
Classe d`efficacité Filtres à graisse: C*
Puissance de raccordement: 300 W

Spécifications

GÉNÉRAL

Catégorie	**Hotte plan de travail**	Niveau sonore minimal	**39 dB**
Couleur	**Noir**	Série	**IQ700**
Garantie légale	**2 jaar**	Type de commande	**Écran tactile**
Niveau sonore maximal	**62 dB**	Type de système d’extraction	**Système d’air et de recirculation**

CONNECTIVITÉ

Commande via application	**Oui**	Commande via table de cuisson	**Oui**

CONSOMMATION

Débit maximal recyclage	**456 m³**	Débit maximal évacuation	**519 m³**

DIMENSIONS

Hauteur	**709 mm**	Largeur	**892 mm**
Hauteur de dépassement	**250**	Profondeur	**140 mm**

INSTALLATION

Hauteur niche	**703 mm**	Profondeur niche	**123 mm**
Largeur niche	**854 mm**		

FONCTIONS

Éclairage	**Oui**		

SUPPLÉMENTAIRE

Moteur inclus	**Oui**	Télécommande incluse	**Non**