

SIEMENS IQ300 table de cuisson avec hotte intégrée - 60cm - ED611BS16E

SIEMENS



2?249,00 €

TVA incl.



Numéro d'article	ED611BS16E
EAN	4242003945872
Marque	SIEMENS

Description du produit

Flexibilité des zones de cuisson

combiZone

: utilisez des ustensiles de cuisine plus gros en connectant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.

Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Zone de cuisson avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson arrière droit: 145 mm , 1.4 kW (max. 2.2 kW)

Design

Sans cadre

Gain de temps et efficacité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.

Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.

Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

quickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Facilité d'utilisation

Commande par capteurs touchControl: contrôler l'alimentation avec

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Je 09:00-12:00

Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 1

les boutons tactiles +/- imprimés.

Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).

Minuterie d'arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)

Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

Sécurité

Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.

Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.

Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.

Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).

Installation

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 223 x 592 x 522

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 223 x 560 x (490 - 490)

Installation possible dans un meuble de 60 cm

Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm

Puissance de raccordement : 7400 W

Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).

Accessoires

filtre cleanAir Plus, Élément télescopique pour recyclage sans conduits d'installation inclus

Ventilation intégrée

Table de cuisson à induction avec hotte aspirante haute performance entièrement intégrée.

Système de ventilation avec 3 niveaux de puissance de ventilateur contrôlés électroniquement et 1 niveau de puissance de ventilateur

Boost-/Intensif (avec retour automatique) via Commande par capteurs touchControl :

- Extraction de l'air entièrement automatisée lors de l'utilisation des zones de cuisson.

- Arrêt automatique différé après la cuisson pour effacer les odeurs résiduelles après la cuisson (faible bruit, 12min en extraction, 30min en recyclage, peut être arrêté manuellement).

- Commande complètement manuelle possible via Commande par capteurs touchControl.

Technologie BLDC efficace : un taux d'extraction élevé et un niveau de bruit réduit. Très résistant à la pression, même avec des conduits plus longs et plus complexes.

Filtres à graisse et collecteur de liquide faciles à démonter et à nettoyer:

- Retrait pratique de l'unité d'une seule main via une poignée flottante en verre.

- Filtres à graisse intégrés, à grande échelle et haute performance en acier inoxydable avec 12 couches de filtration et une couche supérieure noire pour une intégration plus esthétique. Efficacité de filtration des graisses de 94 %.

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Je 09:00–12:00

Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 2

- Toutes les parties sont faciles à nettoyer, résistantes au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur.
- Collecteur de liquide avec une capacité de 200 ml pour la condensation lors de la cuisson ou les petits accidents.
- Collecteur de liquide de sécurité d'une capacité de 700 ml pour les accidents plus sévères. Résistant au lave-vaisselle. Facile d'accès et détachable par le dessous.
- Capacité totale de 900ml (200ml + 700ml).
- Système de ventilation étanche.

Performance du système de ventilation:

- Performances d'extraction en extraction d'air (selon EN 61591): min. réglage normal 330 M3H , max. réglage normal 500 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 622 M3H .
- Performance d'extraction en recyclage (selon EN 61591): min. réglage normal 252 M3H , max. réglage normal 441 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 595 M3H.

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Plaque de cuisson avec hotte intégrée	Série	IQ300
Couleur	Noir	Type de commande	Commande à touches sensibles
Garantie légale	2 jaar	Type de finition des bords	Sans finition de bord
Niveau sonore maximal	69 dB	Type de plaque de cuisson	Plaque à induction

CONNECTIVITÉ	
Commande via application	Non

CONSOMMATION	
Débit maximal	500 m³
Puissance nominale	7400 W
Puissance réglable	Oui

DIMENSIONS	
Hauteur	223 mm
Largeur	592 mm
Nombre de zones de cuisson	4
Profondeur	522 mm

INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	223 mm	Largeur minimale de niche	560 mm
Installation	Encastrable	Profondeur maximale de niche	490 mm
Kit de recirculation inclus	Oui	Profondeur minimale de niche	490 mm
Largeur maximale de niche	560 mm	Recirculation ou évacuation	Recirculation et évacuation

RACCORDEMENT	
Raccordement électrique	1-fase, 3-fase

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma–Me	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je	09:00–12:00
Ve	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa	09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 3

FONCTIONS

Sécurité enfant

Oui**SUPPLÉMENTAIRE**

Moteur inclus

Oui**MAGASIN****Cremer Eric SPRL**

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00**Je** 09:00–12:00**Ve** 09:00–12:00 · 13:00–18:00**Sa** 09:00–12:00 · 13:00–16:00**Di** Fermé**FICHE PRODUIT**

21/10/2026

Page 4