

BOSCH SERIE 4 table de cuisson à induction - 80cm - PVS895B16E

BOSCH**2?599,00 €**

TVA incl.



Numéro d'article	PVS895B16E
EAN	4242005433704
Marque	BOSCH

Description du produit

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON

CombiZone: utilisez des ustensiles de cuisine plus gros en connectant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.

Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Zone de cuisson avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Zone de cuisson arrière droit: 180 mm , 1.8 kW (max. 3.1 kW)

DESIGN

accent line Comfort Design, Carbon Black

GAIN DE TEMPS ET EFFICACITÉ

Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.

Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.

Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

QuickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

FACILITÉ D'UTILISATION

Commande par capteurs TouchSelect: contrôler l'alimentation avec

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma-Me	09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je	09:00-12:00
Ve	09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa	09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

les boutons tactiles +/- imprimés.

Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).

Minuterie avec coupure automatique: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)

Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

SÉCURITÉ

Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.

Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.

Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.

Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).

INSTALLATION

Dimensions de l'appareil (HxLxP): 223 x 816 x 527

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 223 x 750 x (490 - 500)

Installation possible dans un meuble de 60 cm

Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm

Puissance de raccordement: 7400 W

Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).

ACCESSOIRES

filtre CleanAir Plus, Élément télescopique pour recyclage sans conduits d'installation inclus

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Plaque de cuisson avec hotte intégrée	Série	4
Couleur	Noir	Type de commande	Commande à touches sensibles
Gamme	Accent Line	Type de finition des bords	Facetrand, Metalen zijprofielen
Garantie légale	2 jaar	Type de plaque de cuisson	Plaque à induction
Niveau sonore maximal	69 dB		
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non		
CONSOMMATION			
Débit maximal	500 m³	Puissance réglable	Oui
Puissance nominale	7400 W		

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je 09:00–12:00
Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 2

DIMENSIONS			
Hauteur	223 mm	Nombre de zones de cuisson	4
Largeur	816 mm	Profondeur	527 mm
INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	223 mm	Largeur minimale de niche	750 mm
Installation	Encastrable	Profondeur maximale de niche	500 mm
Kit de recirculation inclus	Oui	Profondeur minimale de niche	490 mm
Largeur maximale de niche	750 mm	Recirculation ou évacuation	Recirculation et évacuation
RACCORDEMENT			
Raccordement électrique	1-fase, 3-fase		
FONCTIONS			
Sécurité enfant	Oui		
SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui		