

SIEMENS iQ500 groupe d'extraction - 70cm - LB77NAC50

SIEMENS



709,00 €

TVA incl.



Numéro d'article	LB77NAC50
EAN	4242003959893
Marque	SIEMENS

Description du produit

Design:

Groupe d'extraction - 70 cm

Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure

Installation encastrée pour une intégration parfaite dans les armoires murales.

Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Pour l'utilisation en recyclage, de nombreux sets sont disponibles en accessoires optionnels.

Caractéristiques principales:

Eclairage du plan de travail: 2 x modules LED de 1W

Température de couleur: 4000 K

Intensité lumineuse: 400 lux

Capacitor motor

2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

boutons tactiles avec affichage LED

4 puissances d'aspiration dont une position intensive

Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.

Confort de nettoyage :

Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Surfaces et matériaux faciles à nettoyer

Performances en évacuation :

Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction Vitesse 1: taux d'extraction 270 M3H; niveau sonore 45 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 400 M3H; niveau sonore 53 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux d'extraction 595

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

M3H; niveau sonore 63 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: taux d'extraction 730 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
Classe d'efficacité énergétique: A*
Consommation énergétique moyenne: 55.5 kWh/an*
Classe d'efficacité ventilateur: A*
Classe d'efficacité éclairage: A*
Classe d'efficacité filtre à graisse: D*

Performances en recyclage :
Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) :
Vitesse 1 : taux d'extraction250 M3H; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
Vitesse 2: taux d'extraction350 M3H; niveau sonore 71 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction 400 M3H ; niveau sonore 74 DB (A) re1pW) Vitesse intensive 1: taux d'extraction 430 M3H; niveau sonore 75 DB (A) re1pW)
Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 260 M3H ; niveau sonore 53 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 385 M3H ; niveau sonore 71 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction 580 M3H ; niveau sonore 70 DB A) re1pW) Vitesse intensive 1: taux d'extraction 705 M3H ; niveau sonore 73 DB (A) re1pW)

Information technique et durabilité :
Données de consommation :
Puissance de raccordement: 252 W
Tension: 220 - 240 V
Durabilité:
Emballage respectueux de l'environnement
Filtre régénérable longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.

Informations sur la planification et l'installation :
Dimensions appareil (HxLxP): 345 x 700 x 282 mm
Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 345-345 x 700 x 282 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 345 x 676 x 264 mm
Se référer aux dimensions d'encastrement fournies dans les schémas d'installation
Câble de raccordement avec prise: 1.5 m
Tuyau de diamètre Ø 150 mm

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Groupe encastrable	Niveau sonore minimal	45 dB
Couleur	Inox	Série	IQ500
Garantie légale	2 jaar	Type de commande	Boutons-poussoirs
Niveau sonore maximal	63 dB	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation

CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non	Commande via table de cuisson	Non

CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	580 m³	Débit maximal évacuation	595 m³

DIMENSIONS			
Hauteur	345 mm	Profondeur	282 mm
Largeur	700 mm		

INSTALLATION			
Hauteur niche	345 mm	Profondeur niche	264 mm
Largeur niche	676 mm		

FONCTIONS			
Éclairage	Oui		

SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Non

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
 Bourcy 735
 6600 Bastogne
 TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
 info@cremerelectro.be
 cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
 Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
 Je 09:00–12:00
 Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
 Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
 Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
 Page 3